

# TURBO DET

**LIQUIDO ALCALINO PER LAVAGGIO ESTERNO DI AUTOVEICOLI E DI CARROZZE FERROVIARIE CON IDROPULITRICI, CON EFFETTO AUTOCERANTE**

## **Descrizione:**

TURBO DET è un prodotto autolucidante costituito da una miscela di sali alcalini, sequestranti, tensioattivi cationici e non ionici. È stato sviluppato per il lavaggio con idropulitrici e nebulizzatori a temperatura ambiente o a caldo di carrozzerie di autoveicoli, carrozze ferroviarie, veicoli industriali e macchine agricole. Può essere usato per il lavaggio di qualunque superficie metallica (nelle normali condizioni d'uso non attacca acciaio, ottone, alluminio, cromo), plastica, ceramica o verniciata. Indicato per impianti self service e per acqua in osmosi. TURBO DET è un detergente sinergico attivo sul traffic film, sui grassi e sullo sporco inerte deve essere applicato sul veicolo asciutto per penetrare lo sporco in modo totale; grazie al suo potere cerante è in grado di respingere l'acqua durante il risciacquo (il fenomeno si enfatizza con acqua osmotizzata od addolcita).

## **Caratteristiche chimico fisiche:**

<b>Aspetto Fisico</b>	Liquido limpido
<b>Colore</b>	Rosso
<b>Odore</b>	Lieve di limone
<b>Peso spec.(a 20°C)</b>	ca. 1,10 g/mL
<b>pH (sol 1%)</b>	ca. 12,5
<b>Attivo Totale</b>	ca. 21,5%
<b>Punto di congelamento</b>	< 0°C
<b>Biodegradabilità</b>	Conforme a Regolamento (CE) N. 648/2004

## **Modalità d'impiego:**

TURBO DET viene impiegato con idropulitrici, in impianti self-service o in impianti automatici con rulli a concentrazione variabile fra lo 0,5 e lo 0,8% all'uscita dalla lancia. Per ottenere questo risultato è possibile preparare la soluzione madre alla concentrazione del 50%. In casi particolari si può preparare la soluzione madre anche alla concentrazione del 10%, si consiglia di diluire in acqua deionizzata. TURBO DET viene impiegato nelle pulizie con nebulizzatore alla concentrazione variabile dal 2 al 3% a seconda del quantitativo di sporco da rimuovere.

**Attenzione: evitare l'autoasciugatura della soluzione detergente sulle superfici verniciate.**

## **Informazioni sull'immagazzinamento:**

Evitare gli urti e le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite del prodotto. Dopo l'uso richiudere il contenitore e stoccare lontano da fonti di calore. Il prodotto non è infiammabile. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti.